



Техника для эмиссионных измерений

Береги окружающую среду!

Газовые детекторы



Для горючих газов или оксида углерода



Техника для эмиссионных измерений

Береги окружающую среду!

Детектор 300 НС

для горючих газов



Прибор предназначен для определения местонахождения утечек горючих газов в зонах установки газового оборудования. С помощью гибкого зонда, возможно точно определять место нарушения герметичности газовых линий, соединений и вентилей в самых труднодоступных местах их расположения. При превышении программируемой границы концентрации газа, 300НС сообщает об этом звуковым сигналом и мерцающим дисплеем. Измеренные данные могут быть сохранены в памяти или напечатаны на термопринтере через встроенный IR-интерфейс

Технические данные:

Индикация	ppm, %об. или %НКПР
Память	20 измерений
Диапазон	0-20000 ppm
Тревога	акустический сигнал и мерцающий экран
Питание	2 батарейки LR6 AA
Время работы	около 8 часов непрерывной работы
Размеры	84x139x24 мм блок длина зонда 330 мм
Вес	около 230 гр.

Детектор 300 СО

для оксида углерода



Быстрое определение токсичного оксида углерода в окружающем воздухе. Границы тревоги программируются в пределах 0-300 ppm.

Управление, программирование предельных значений, память, вычисление средних значений и функции печати идентичны модели 300 НС.

Технические данные:

Индикация	ppm
Память	20 измерений
Диапазон	0-300 ppm
Тревога	акустический сигнал и мерцающий экран
Питание	2 батарейки LR6 AA
Время работы	около 1000 часов непрерывной работы
Размеры	84x139x24 мм блок
Вес	около 230 гр.



ООО "Экоэнерготехника"
107023, г.Москва, Семеновский пер., 15
тел. (495) 411-9457, тел/факс 926-4522
www.ekoet.ru info@ekoet.ru