



testo 605-H1 • testo 405-V1 • testo 905-T1/-T2

Новый Стик-Класс фирмы Testo



Дисплей на шарнире: данные видны под любым углом



Легко помещается в кармане



Большой дисплей



Встроенный защитный колпачок

M/C

С


%OB

С

M/C

С

% O



Миниатюрная профессиональная измерительная техника



Преимущества приборов Стик-Класса Testo

- Дисплей на гибком шарнире с фиксатором.
- Точные "профессиональные сенсоры" впервые применяемые в недорогих приборах Стик-Класса.
- Управление при помощи одной кнопки.
- Большой и удобный для считывания данных дисплей.
- Встроенный колпачок для защиты датчиков влажности и скорости.
- Пользователь может легко заменить батарейки.
- Многофункциональный держатель (только для Стиков м/с, % ОВ и °С).
- Фиксатор для газоходов (только для Стиков % ОВ и м/с).

Стик для измерения влажности



testo 605-H1 - небольшой и точный прибор для измерения относительной влажности. Стик можно закрепить на кармане при помощи зажима.

Преимущества:

- Запатентованный во всем мире точный и высокостабильный сенсор влажности Testo
- Автоматический расчет точки росы
- Миниатюрный размер
- Простой в обращении
- Вода не влияет на показания сенсора
- Функция самоотключения

Диапазон изм.:	5...95 % относ. влажн. -20...+70 °С
Размерность:	% Отн. Вл./°C/°F
Разрешение:	0,1 % От.Вл./0,1 °С
Погрешность:	±3 % Отн. Влажн. / ±0,5 °С
Рабочая темпер.:	0...+50 °С
Темп. хранения:	-20...+70 °С
Тип батарейки:	3 В (CR 2032)
Ресурс батарейки:	Около 200 ч.
Зонд:	Ø 12 мм, L=125 мм
Самоотключение:	Через 10 мин.
Гарантия:	1 год

Стик для измерения скорости



testo 405-V1 - первый (в своем ценовом диапазоне) минианемометр, который измеряет скорость и рассчитывает объемный расход.

Преимущества:

- Измерения в вентиляционных системах
- Помещается в кармане
- Максимальная длина зонда 300 мм позволяет измерять в больших воздуховодах
- Простой в работе
- Функция самоотключения

Диапазон изм.:	0...5 м/с при -20...0 °С 0...10 м/с при 0...+50 °С 0...99990 м³/ч -20...+50 °С
Разрешение:	±0,01 м/с / ±0,1 °С
Погрешность:	±5 % от изм. знач. ±0,10 м/с (до 2 м/с) ±0,30 м/с (свыше 2 м/с) ±0,5 °С
Рабочая темп.:	0...+50 °С
Темп. хранения:	-20...+70 °С
Тип батарейки:	3 шт. размер AAA
Ресурс батарейки:	Около 25 ч.
Зонд:	Ø 12/16 мм, Длина: около 300 мм
Самоотключение:	Через 5 мин.
Гарантия:	1 год

Стик для измерения температуры



testo 905-T1 - идеальный прибор для сверхбыстрого измерения температуры в жидкостях, газах и порошкообразных материалах.

Преимущества:

- Быстрые измерения
- Профессиональный промышленный сенсор (термопара тип K)
- Измерение высоких температур, (кратковременно до +500 °С)
- Пользователь может самостоятельно менять батарейку
- Функция самоотключения

Стик для измерения температуры на поверхности



testo 905-T2 с подпружиненной измерительной насадкой гарантирует максимальное быстродействие и высокую точность при измерениях на плоской и неровной поверхностях.

Преимущества:

- Сверхбыстрые измерения
- Простой в работе
- Практичный и компактный
- Функция самоотключения

Диапазон измерения:	-50...+350 °С
Размерность:	°С / °F
Разрешение:	0,1 °С
Погрешность 905-T1	±1 °С (до+100 °С) ±1 % от изм. знач.(в ост. диап.)
905-T2	±1 °С ±1 % от изм. знач.
Рабочая темп.:	0...+40 °С
Темп. хранен.:	-20...+70 °С
Быстродействие t ₉₉ :	
905-T1	Около 10 с (в воде)
905-T2	Около 5 с
Тип бат.:	3 В (CR 2032)
Ресурс бат.:	Около 150 ч.
Зонд:	
905-T1	Ø 3 мм / длина 200 мм
905-T2	Ø 12 мм / длина 150 мм
Самооткл.:	Через 10 мин.
Гарантия	1 год

Сделайте заказ по факсу, телефону или по почте!

Отметьте необходимые позиции и сообщите официальному партнеру Testo (см. внизу) номера заказа и требуемое количество. Не забудьте указать свой обратный адрес и контактный телефон.

аКол. Anza	Данные для заказа	Номер заказа
	testo 605-H1 , Стик для измерения давления, с держателем, фиксатором в газоходе, батарейкой и инструкцией	0560.6051
	testo 405-V1 , Стик для измерения скорости, с держателем, фиксатором в газоходе, батарейкой и инструкцией	0560.4051
	testo 905-T1 , Стик для измерения температуры, с держателем, батарейкой и инструкцией	0560.9051
	testo 905-T2 , Стик для измерения температуры на поверхности, с подпружиненной термопарой, держателем, батарейкой и инструкцией	0560.9052
	ISO сертификат о калибровке	по запросу

Возможны изменения без уведомления.

Глобал Экспорт ГмбХ

107023 Москва

Семеновский Пер. 15

Россия

Тел.: (095) 360-53-68

(095) 507-21-29

E-mail: global_export@aport2000.ru

global-export@mtu-net.ru

www.global.ru

www.testo.com

№пер. 6665

